

XE

JAGUAR

XE - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOTORISATION	
Boîte de vitesses	DIESEL
Transmission	D200 MHEV
Puissance maximale (ch / tr/min)	Automatique
Couple maximal (Nm / tr/min)	Propulsion
Cylindrée (cm ³)	204 / 3 750-4 000
Nb cylindres/Soupapes par cylindre	430 / 1 750-2 500
Disposition des cylindres	1 998
Alésage/course (mm)	En ligne
Taux de compression (:1)	83/92,3
	16,5 +/- 0,5
PERFORMANCES	
Accélération 0-100 km/h (s)	7,3
Vitesse maximale (km/h)	235
FREINS	
Type à l'avant	Étriers de frein à simple piston, disques ventilés
Diamètre à l'avant (mm)	325
Type arrière	Étriers de frein à simple piston, disques pleins
Diamètre arrière (mm)	325
Frein de stationnement	Frein à main électrique, moteur situé sur l'étrier

Certaines caractéristiques des images peuvent varier selon les équipements disponibles de série ou en option. En raison de l'impact de Covid-19, plusieurs de nos images n'ont pas été mises à jour pour correspondre aux spécifications des modèles commercialisés à partir de l'année modèle 2024. Veuillez vous reporter au configateur de véhicule et consulter votre concessionnaire local pour obtenir les spécifications détaillées des modèles commercialisés à partir de l'année modèle 2024. Jaguar Land Rover Limited applique une politique d'amélioration continue des spécifications, de la conception et de la production de ses véhicules, pièces et accessoires, et procède en permanence à des modifications. Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

XE - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	DIESEL	
	D200 MHEV	
POIDS (kg)*		
Poids à vide (UE)**	1 722	
Poids à vide (DIN) [†]	1647	
Poids total en charge du véhicule (GVW)	2 240	
Masse en ordre de marche ^{††}	1 754	
REMORQUAGE (kg)		
Remorque non freinée	750	
Capacité de remorquage maximale	1 800	
Poids maximum autorisé au point d'attelage	75	
Poids total autorisé en charge (PTAC)	4 040	
CHARGEMENT DE TOIT (kg)		
Charge de toit maximale (barres transversales comprises)	75	

*Les poids correspondent à des véhicules conformes aux spécifications standard. Les options supplémentaires augmentent le poids. **Avec un conducteur de 75 kg, des réservoirs pleins et 90 % de carburant.

[†]Avec des réservoirs pleins et 90 % de carburant. ^{††}Valeur servant au calcul de la taxe française sur la masse en ordre de marche.

XE - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		DIESEL
		D200 MHEV
CONSOMMATION		
Capacité du réservoir de carburant (litres)		58
Fluide d'échappement Diesel (DEF) (litres)		16
Filtre à particules Diesel (DPF)		■
WLTP*		
Consommation WLTP	Basse (l/100 km)	6,3-6,7
	Moyenne (l/100 km)	5,0-5,5
	Élevée (l/100 km)	4,1-4,6
	Très élevée (l/100 km)	4,8-5,4
	Cycle mixte (l/100 km)	4,9-5,4
Émissions de CO ₂ WLTP	Basse (g/km)	166-175
	Moyenne (g/km)	132-145
	Élevée (g/km)	108-121
	Très élevée (g/km)	127-141
	Cycle mixte (g/km)	127-140

■ De série.

*Les chiffres fournis proviennent de tests officiels effectués par le fabricant conformément à la législation européenne en vigueur. À titre de comparaison uniquement. Les chiffres réels peuvent varier. Les valeurs d'émissions de CO₂, de consommation de carburant peuvent varier en fonction de facteurs tels que le style de conduite, les conditions environnementales, la charge, l'installation des roues et les accessoires montés.

XE - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	ESSENCE
	P250
MOTORISATION	
Boîte de vitesses	Automatique
Transmission	Propulsion
Puissance maximale (ch / tr/min)	250 / 5 500
Couple maximal (Nm / tr/min)	365 / 1 300-4 500
Cylindrée (cm ³)	1 998
Nb cylindres/Soupapes par cylindre	4/4
Disposition des cylindres	En ligne
Alésage/course (mm)	83/92,3
Taux de compression (:1)	10,5 +/- 0,5
PERFORMANCES	
Accélération 0-100 km/h (s)	6,7
Vitesse maximale (km/h)	242
FREINS	
Type à l'avant	Étriers de frein à simple piston, disques ventilés
Diamètre à l'avant (mm)	325 (jantes 17") 350 (jantes 18")
Type arrière	Étriers de freins à simple piston, disques pleins
Diamètre arrière (mm)	325
Frein de stationnement	Frein à main électrique, moteur situé sur l'étrier

XE - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	ESSENCE
POIDS (kg)*	P250
Poids à vide (UE)**	1 672
Poids à vide (DIN) [†]	1 597
Poids total en charge du véhicule (GVW)	2 200
Masse en ordre de marche ^{††}	1 754
REMORQUAGE (kg)	
Remorque non freinée	750
Capacité de remorquage maximale	1 800
Poids maximum autorisé au point d'attelage	75
Poids total autorisé en charge (PTAC)	4 000
CHARGEMENT DE TOIT (kg)	
Charge de toit maximale (barres transversales comprises)	75

*Les poids correspondent à des véhicules conformes aux spécifications standard. Les options supplémentaires augmentent le poids. **Avec un conducteur de 75 kg, des réservoirs pleins et 90 % de carburant.

[†]Avec des réservoirs pleins et 90 % de carburant. ^{††}Valeur servant au calcul de la taxe française sur la masse en ordre de marche.

XE - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		ESSENCE
		P250
CONSOMMATION		
Capacité du réservoir de carburant (litres)		61,7
Filtre à particules essence (GPF)		■
WLTP*		
Consommation WLTP	Basse (l/100 km)	11,3-11,9
	Moyenne (l/100 km)	7,8-8,5
	Élevée (l/100 km)	6,6-7,3
	Très élevée (l/100 km)	7,2-8,1
	Cycle mixte (l/100 km)	7,7-8,5
Émissions de CO ₂ WLTP	Basse (g/km)	257-271
	Moyenne (g/km)	177-195
	Élevée (g/km)	151-167
	Très élevée (g/km)	164-186
	Cycle mixte (g/km)	175-193

■ De série.

*Les chiffres fournis proviennent de tests officiels effectués par le fabricant conformément à la législation européenne en vigueur. À titre de comparaison uniquement. Les chiffres réels peuvent varier. Les valeurs d'émissions de CO₂, de consommation de carburant peuvent varier en fonction de facteurs tels que le style de conduite, les conditions environnementales, la charge, l'installation des roues et les accessoires montés.

XE - DIMENSIONS

Hauteur du véhicule

Avec antenne de toit 1 410 mm

Hauteur sous pavillon

Hauteur maximale sous pavillon aux places avant/arrière avec toit panoramique 941/940 mm

Hauteur maximale sous pavillon aux places avant/arrière avec toit fixe 971/948 mm

Espace pour les jambes

Espace maximal avant pour les jambes 1 055 mm

Espace maximal arrière pour les jambes 889 mm

Capacité de l'espace de chargement

Hauteur 402 mm, Largeur 1 123 mm

Largeur de l'espace de chargement entre

les passages de roues 791 mm

Volume maximal de l'espace de chargement derrière la deuxième rangée

Sec* 285 litres, Liquide** 394 litres

Diamètre de braquage

De trottoir à trottoir 11,58 m

De mur à mur 11,96 m

Tours de volant de butée à butée 2,58

Largeur (rétroviseurs inclus)

2 075 mm



RWD - 1 604,6 mm

AWD - 1 607,8 mm

Largeur (rétroviseurs rabattus)

1 967 mm

Hauteur

1 410 mm

Largeur

123 mm

RWD - 1 607,8 mm

AWD - 1 605,9 mm



*Sec : volume mesuré avec des blocs solides conformes à la norme VDA (200 mm x 50 mm x 100 mm).

**Liquide : volume mesuré en simulant que l'espace de chargement est rempli de liquide.

Les dimensions ont été mesurées sur un véhicule avec un poids à vide.

Jaguar France, Division de Jaguar Land Rover France S.A.S. - CS70002 - 92706 Colombes Cedex, Société au capital de 3 115 880 €, RCS Nanterre 509 016 804